

DÁVKOVACÍ ČERPADLA HC 400



TYP	Průtok l / hod	Tlak bar	Připojení
HC 400 04.20	4	20	PVC 3/8" 4X6
HC 400 05.10	5	10	PP 3/8" 4X6
HC 400 10.05	10	5	PP 3/8" 4X6
HC 400 10.10	10	10	PP 3/8" 4X6
HC 400 20.05	20	5	PP 3/8" 4X6
HC 400 30.02	30	2	PVC 1/2" 10X14
HC 400 50.0,5	50	0,5	PVC 1/2" 10X14

Konstantní průtok s regulací prostřednictvím změny frekvence impulsů, dvojitá stupnice regulace, analogové ovládání, stupeň krytí IP 65, na žádost vybaveno zařízením pro hladinovou sondu.



HC 400 P-I 02.10	2	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 P-I 05.10	5	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 P-I 10.05	10	5	PP 3/8" 2X6
HC 400 P-I 10.10	10	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 P-I 20.05	20	5	PP 3/8" 2X6
HC 400 P-I 30.02	30	2	PVC 1/2" 10X14
HC 400 P-I 50.0,5	50	5	PVC 1/2" 10X14

Proporcionální čerpadlo s vnějším digitálním signálem s funkcí dělení 1:n a násobení 1xn, konstantní průtok s regulací prostřednictvím změny frekvence impulsů, mikroprocesorová technologie, analogové ovládání, dodáváno včetně zařízení pro hladinovou sondu, stupeň krytí IP 65.



HC 400 mA 02.10	2	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 mA 05.10	5	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 mA 10.05	10	5	PP 3/8" 2X6
HC 400 mA 10.10	10	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 mA 20.05	20	5	PP 3/8" 2X6
HC 400 mA 30.02	30	2	PVC 1/2" 10X14
HC 400 mA 50.0,5	50	5	PVC 1/2" 10X14

Dávkovací čerpadlo s konstantním průtokem a proporcionálním ovládním, přímý a opačný analogový signál 4-20 mA, mikroprocesorová technologie, displej, digitální ovládání, stupeň krytí IP 65, dodáváno včetně zařízení pro hladinovou sondu.



HC 400 PH-RX 02.10	2	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 PH-RX 05.10	5	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 PH-RX 10.05	10	5	PP 3/8" 2X6
HC 400 PH-RX 10.10	10	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 PH-RX 20.05	20	5	PP 3/8" 2X6
HC 400 PH-RX 30.02	30	2	PVC 1/2" 10X14
HC 400 PH-RX 50.0,5	50	5	PVC 1/2" 10X14

Dávkovací čerpadlo vybaveno zařízením pro proporcionální měření a regulaci pH v rozsahu 0,00 - 14,00 nebo potenciálu Redox v rozsahu +/- 1000 mV. Mikroprocesorová technologie, displej, digitální ovládání, stupeň krytí IP 65, dodáváno včetně zařízení pro hladinovou sondu.



HC 400 CL-P 02.10	2	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 CL-P 05.10	5	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 CL-P 10.05	10	5	PP 3/8" 2X6
HC 400 CL-P 10.10	10	10	PP 3/8" 2X6
HC 400 CL-P 15.05	15	5	PP 3/8" 2X6

Dávkovací čerpadlo vybaveno zařízením pro proporcionální měření a regulaci volného chlóru v rozsahu 0,00 - 10,00 ppm. Mikroprocesorová technologie, displej, digitální ovládání, stupeň krytí IP 65, dodáváno včetně zařízení pro hladinovou sondu.