




ISIPOL PH L3

Peristaltické dávkovací čerpadlo se zabudovaným měřičem pH k dávkování kyseliny včetně připojovacích hadic a příslušenství, rozsah 0 - 9,9 pH, detekce průtoku připojením k bazénovému čerpadlu. Sada obsahuje: sací/výtlačnou hadici, pH tlumivý roztok, konzolu na zeď, šrouby, pH elektrodu, držák na sondu, 2 příruby DN 50, vstříkovací ventil, sací koš. Průtok 1/4 l/hod. při tlaku 1 byr, napětí 230 V AC.



ISIPOL RX L3

Peristaltické dávkovací čerpadlo se zabudovaným měřičem Redox/ORP k dávkování chlóru včetně připojovacích hadic a příslušenství, rozsah 5 - 999 mV, detekce průtoku připojením k bazénovému čerpadlu. Sada obsahuje: sací/výtlačnou hadici, Rx tlumivý roztok, konzolu na zeď, šrouby, Rx elektrodu, držák na sondu, 2 příruby DN 50, vstříkovací ventil, sací koš. Průtok 1/4 l/hod. při tlaku 1 byr, napětí 230 V AC.



A-POOL FRIEND

Panelový systém pro bazény s jednoduchým on/off ovládním pH a Redox. 1 peristaltické čerpadlo Isipool PH 1,4-01, 1 peristaltické čerpadlo Isipool RX 1,4-01, 1 filtr, nádobka na elektrody, elektrody pH a Redox, tlumivý roztok, napětí 230 V AC.



A-POOL TECH 1

Panelový systém pro bazény s proporcionální regulací pH a Redox. 1 dávkovací čerpadlo na kyseliny HC 100 PH 04-05, 1 dávkovací čerpadlo na chlór HC 100 RX 04-05, 1 filtr, nádobka na elektrody, elektrody pH a Redox, tlumivý roztok, plovákový spínač, napětí 230 V AC.



A-POOL TECH

Panelový systém pro bazény s proporcionální regulací pH a Redox. 1 dávkovací čerpadlo na kyseliny HC 300 PH/RX 10-04, 1 dávkovací čerpadlo na chlór HC 300 PH/RX 10-04, 1 filtr, nádobka na elektrody, elektrody pH a Redox, tlumivý roztok, plovákový spínač, napětí 230 V AC.



A-POOL TECH 3

Panelový systém pro bazény s proporcionální regulací pH a Redox. 1 dávkovací čerpadlo na kyseliny HC 300 PH V1, 1 dávkovací čerpadlo na chlór HC 300 RX V1, 1 filtr, nádobka na elektrody, elektrody pH a Redox, tlumivý roztok, plovákový spínač, napětí 230 V AC.



A-POOL TECH PRO

Panelový systém pro bazény s proporcionální regulací pH a volného chlóru. 1 dávkovací čerpadlo na kyseliny HC 300 PH/RX, 1 dávkovací čerpadlo na chlór HC 300 CL-P, 1 filtr, sonda na chlór ACG3, elektroda pH, tlumivý roztok, plovákový spínač, napětí 230 V AC.



A-POOL EASY

Kompletní panel, on/off regulace pH a Redox. 2 dávkovací čerpadla HC 100 04-05, 1 ovládací jednotka AE-PH, 1 ovládací jednotka AE-RX, 1 filtr, nádobka na elektrody, elektrody pH a Redox, tlumivý roztok, plovákový spínač, napětí 230 V AC.



A-POOL PRO

Panelový systém pro bazény s proporcionální regulací pH a Redox. 2 dávkovací čerpadla HC 300 mA, 1 ovládací jednotka AW - 96 pH, 1 ovládací jednotka AW - 96 RX, 1 filtr, nádobka na elektrody, elektrody pH a Redox, tlumivý roztok, plovákový spínač, napětí 230 V AC.



A-POOL TOP PRO

Panelový systém pro bazény s proporcionální regulací pH a volného chlóru. 2 dávkovací čerpadla HC 300 mA, 1 ovládací jednotka AW 96 - pH, 1 ovládací jednotka AW 96 - CL, 1 filtr, sonda na chlór ACG3, elektroda pH, tlumivý roztok, plovákový spínač, napětí 230 V AC.



A-POOL TOP PRO 1

Panelový systém pro bazény s proporcionální regulací pH, Redoxu, volného chlóru a teploty. 2 dávkovací čerpadla HC 300 mA, 1 ovládací jednotka A-MULTI PHRXCLT, 1 filtr, sonda na chlór ACG3, elektrody pH a RX, tlumivý roztok pH a RX, plovákový spínač, senzor teploty, napětí 230 V AC.



A-POOL STAR

Panelový systém s proporcionální regulací pH a volného chlóru. 1 dávkovací čerpadlo na kyseliny HC 300 mA, 1 dávkovací čerpadlo na chlór HC 300 mA, 1 ovládací jednotka AW - 96 CLJ, 1 filtr, sonda na chlór ACG4, pH elektroda, bezdotykový koncový spínač, napětí 230 V AC.



A-MCO-03 PH-CL

Kolorimetrický ovládací systém pro bazény, digitální mikroprocesorové zařízení, displej, 4 společně zobrazovaná měření, 2 výstupy 0-4/20 mA galvanicky separované od vstupů, 4 programovatelné on/off výstupy, PWM, proporcionální a časové impulsy, sériový výstup: 1 x RS232 s PC, PLC..., stupeň krytí IP 65.
Rozsah pH 0 - 14, měření volného chlóru kolorimetricky, rozsah 0 - 2 ppm.

A-MCO-03 PH-PH-RX-T°-CL

Kolorimetrický ovládací systém pro bazény, digitální mikroprocesorové zařízení, displej, 4 společně zobrazovaná měření, 2 výstupy 0-4/20 mA galvanicky separované od vstupů, 4 programovatelné on/off výstupy, PWM, proporcionální a časové impulsy, sériový výstup: 1 x RS232 s PC, PLC..., stupeň krytí IP 65.
Rozsah pH 0 - 14, rozsah redox +/- 1000 mV, teplota 0 - 100°C, volný chlór kolorimetricky, rozsah 0 - 2 ppm.



A-CHLORO AW 97

Panelový systém s on/off výstupy nebo proporcionální regulací hodnoty chlóru v rozsahu 0 - 2 ppm.
1 ovládací jednotka AW - 97 CL, 1 filtr, sonda na chlór CLE1/D s regulací průtoku, napětí 230 V AC.



A-CHLORO HC 300 CL-P

Panelový systém s on/off nebo proporcionální regulací hodnoty chlóru v rozsahu 0 - 5 ppm.
1 dávkovací čerpadlo na chlóru HC 300 CL-P, 1 filtr, sonda na chlóru ACG3 se senzorem průtoku a ovladačem, napětí 230 V AC.



A-CHLORO AW 96 CL

Panelový systém s on/off nebo proporcionální regulací hodnoty chlóru v rozsahu 0 - 5 ppm.
1 ovládací jednotka AW-96 CL, filtr, sonda na chlóru ACG3 se senzorem průtoku a ovladačem, napětí 230 V AC.