

WP - ECONOMY SUB

Domácí vodárna s ponorným čerpadlem SCM 4 PLUS. Vodárny jsou vybaveny **frekvenčním měničem otáček motoru Economy 602, který udržuje konstantní tlak, šetří el. energii a chrání čerpadlo před přehřátím a chodem nasucho.** Vstupní napětí 230 V.

Konstrukční charakteristiky:

- sací těleso z nerezové oceli AISI 304
- sací příruba z nerezové oceli AISI 304
- těleso čerpadla z nerezové oceli AISI 304
- zpětná klapka z nerezové oceli AISI 304
- ochranné pouzdro kabelu z nerezové oceli AISI 304
- filtr z nerezové oceli AISI 304
- oběžná kola z otěruvzdorné pryskyřice
- difusory z polykarbonátu s vložkou v bodu opotřebování
- uzávěr difusoru z polykarbonátu s vložkou v bodu opotřebování
- šestihřanná hřídel z nerezové oceli AISI 303 s keramickou vložkou
- samomazné přítokové ložisko
- axiální ložisko v každém stupni

**ÚSPORA
EL.ENERGIE
až 40 %**

Motor:

- 3fázový ponorný motor v provedení 3 x 230 V
- axiální ložisko a ložiskové pouzdro chlazeno vodou
- olejová chladicí náplň
- příruba NEMA 4"
- stupeň krytí IP 68
- třída izolace F
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- mechanická ucpávka s ochranou proti písku

Použití:

- typ kapaliny: čistá, neagresivní, nevýbušná, bez pevných těles
- max. teplota kapaliny: 30°C
- počet sepnutí: 20/1 hod.
- max. množství písku: 50g/m³
- max.ponor. 150 m

Aplikace:

- čerpání vody z vrtů a studní
- rodinné domy
- menší penziony
- tlakové a posilovací stanice

Detail displeje
FM ECONOMY 602



Příslušenství:

- 5cestná tvarovka, manometr, zpětná klapka
- tlaková nádoba 18 l
- kabel 25 m
- **frekvenční měnič ECONOMY 602**
- ⇒ vstupní napětí 230 V

TYP	Q max l/min	H max m	Příkon kW	Napětí motoru V	Max. teplota °C	Vstupní napětí V	DNM	Hmotnost kg
WP - ECONOMY SCM 55/160	55	160	1,1	3 x 230	30 °C	230	5/4"	22
WP - ECONOMY SCM 75/110	75	110	1,1	3 x 230	30 °C			22
WP - ECONOMY SCM 115/95	115	95	1,1	3 x 230	30 °C			23
WP - ECONOMY SCM 150/64	150	64	1,1	3 x 230	30 °C			23

